

MADOL

FARM 20W30 MULTI G

"E' un olio motore multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli, trasmissioni auto, sistema idraulici, frizioni e freni a bagno d'olio.

La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi per motori garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso."

SPECIFICA

API SF/CG-4 - API GL4

CARATTERISTICHE TIPICHE

| | METODO DI PROVA | VALORI TIPICI |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Grado SAE di viscosità | - | 20W -30 |
| Densità @15°C, kg/m ³ | ASTM D 1298 | 862,0 |
| Viscosità cinematica @100°C, cSt | ASTM D 445 | 11,5 |
| Indice di viscosità | ASTM D 2270 | 140 |
| Punto di scorrimento, °C | ASTM D 97 | -27 |
| Punto di infiammabilità, °C | ASTM D 92 | 220 |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol