

MADOL ANTIGELO E PROTETTIVO PER GASOLIO 1:200

Caratteristiche

protettivo del sistema diesel ad alte prestazioni per migliorare la filtrabilità. Utilizzabile in tutti i motori diesel, indicato anche per common rail o iniettori pompa. A seconda della qualità del gasolio, porta il punto di congelamento del carburante fino a massimo -33 °C.

- impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata dalle basse temperature
- aumenta la sicurezza di guida in inverno
- migliora la filtrabilità impedendo l'intasamento del filtro
- migliora notevolmente la partenza a freddo e la fluidità del motore
- lubrifica in maniera ottimale tutte le parti mobili del sistema diesel

Campi di applicazione

per tutti i motori diesel, anche common rail e iniettori pompa e i catalizzatori; particolarmente consigliato per i veicoli con filtri antiparticolato.

Modalità d'uso

il prodotto va aggiunto al gasolio prima di fare rifornimento nella percentuale di 1:200. La temperatura del gasolio non deve essere inferiore a 0 °C.

Consumo

300 ml per 60-80 lt gasolio

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: 63 °C

Densità (a 20 °C): 0,82 - 0,83 g/cm³

non Esplosivo/a

Confezioni	Cod.	VE
300ml	33088	24

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol